

Fuente dispensadora

Fontevita

- Fuente refrigeradora de gran capacidad de producción de agua fría, fría con gas y ambiente. Ideal para comedores de hoteles, restaurantes y colectivos
- Máxima expresión en tecnología y diseño: gas ecológico R290, fabricada con materiales nobles, acero inoxidable, aluminio o vidrio, control de porciones volumétricas y ahorro de energía

















Características


- Capacidad de producción de 150 l/h. (80 en continuo)
- \bullet Proporciona agua fría, ambiente y agua fría con gas CO_2 alimentario (según modelo)
- Tecnología de enfriamiento mediante banco de hielo
- Serpentines de enfriamiento doble, uno para agua fría y otro para agua fría con gas (según modelo)
- Utilización de gas R290 refrigerante, totalmente natural
- Control de porciones de llenado programadas automáticamente
- Sistemas de alarma en caso de falta o insuficiencia de agua de red o de gas CO₂
- Cuerpo construido con materiales nobles: acero, aluminio y vidrio. Parte interna de la máquina de acero inoxidable, por lo que es fácilmente reciclable






Características

Caracteristicas	
Caudal agua fría	150 l/h
Producción de agua fría en continuo	80
Temperatura agua fría	3 − 10 °C
Capacidad ICE BANK (hielo) - litros	18
Capacidad ICE BANK (kg hielo)	8 kg
Tecnología enfriamiento	ICE BANK – Doble bobina en acero inoxidable
Condensación	Ventilación forzada (incluye ventilador)
Termostato ajustable	Incluido
Gas refrigerante	R290 – hidrocarburo natural gas
Alimentación compresor	700 kcal/h
Bomba	Bomba gasificadora Mod. Professional carbonator pump
Conexión entrada agua	3/8" × ½"
Conexión entrada CO2	8x1 mm
Altura área dispensadora (He)	305 mm
Tipo	Fuente de pie
Alimentación eléctrica	220V - 50 Hz
Potencia	650 W – 2.6 A (400 W – 1.6 A Mod. Steel)
Temperatura ambiente	5 – 32 ℃
Peso neto	50 kg (45 kg Mod. Steel)
Peso bruto	55 kg (50 kg Mod. Steel)
Dimensiones (LxWxH)	520x505x1450 mm
Dimensiones embalaje	600x600x1630 mm
Dispensadores	 3 opciones de suministro de agua: Agua con gas Agua fría Agua ambiente Incluye sistema de control de llenado ajustable
Pulsadores	Pantalla táctil
Sistema ahorro energía	Incluido
Alarmas	 Alarma NO hay caudal agua Alarma NO hay CO₂
Materiales	Cuerpo fabricado en acero inoxidable y aluminio Disponible también la versión WOOD o GLASS (madera y vidrio) con acabados de alta calidad
Otras características	 Válvula seguridad entrada Bandeja anti-salpicaduras Reductor presión CO₂ incluido Predisposición para la fijación de los filtros y tanque

















de CO₂ en el interior del equipo (Opcional)