

# Ósmosis Inversa Direct Flow Merlin

Equipo de Ósmosis Inversa de producción directa, sin acumulación, para aplicaciones comerciales o colectivas, para la producción de agua con un bajo contenido en sales, libre de virus y contaminantes químicos.

Código	Modelo	Q.Prod. (l/min)		Recuperación		Rechazo Sales	
		min	max	min	max	min	max
<b>304072</b>	Ósmosis Inversa Merlin PRF-RO *	0,80	1,80	23%	33%	90%	99%
<b>A1238342</b>	Membrana O.I. Merlin (se precisan 2 uds).						
<b>A1237460</b>	Prefiltro Merlin						
<b>A1244746</b>	Postfiltro Merlin						
<b>A1266690</b>	10 - micron Sediment Prefilter						
<b>A1262408</b>	Kit Conexión Merlin ½"						

\* Incluye el Kit conexión ½"



- Diseño innovador.
- Alto caudal de producción. Elimina la necesidad de tanque de acumulación.
- Funcionamiento sin necesidad de electricidad.
- Grifo dispensador cromado de caño alto y sistema air-gap incorporado de alto caudal.
- Suministrado con Kit de conexión y prefiltro de sedimentos con válvula incorporada de conexión rápida.
- Salinidad máxima 2.000 mg/l.
- Límites presión de trabajo 0,80-1,80 bar.
- Temperatura de trabajo 5°C a 35°C.
- El rendimiento de los equipos es variable en función de distintos parámetros como la presión, temperatura, salinidad del agua y estado de los distintos elementos.
- Rendimiento a 3,5 bar, 15°C, 750 mg/l NaCl, 33% conversión.

## Dimensiones (mm)

Código	A	B	C
<b>304072</b>	510	245	280

